

ARKIT

FICHA TÉCNICA



ARTY



FAUX UNIS



DÉCORATIF

ARKIT es un suelo heterogeneo dePVC (LVT category)

Dimension de la loseta	Tile dimension (cm)	EN 427	91,4 x 91,4 cm
Embalaje	Packaging		6 losetas/caja 5 m ² 6 tiles/box 5m ²
Espesor total	Overall thickness	EN 428	2,5 mm
Espesor de la capa de uso	Wear layer thickness	EN 429	0,7 mm
Peso	Weight	EN 430	4,450 kg/m ²
Clasificación de uso	Use classification	EN 685	Clases 34 / 43
Grupo Abrasión	Wear group	EN 649	Grupo T
Reacción al fuego	Reaction to fire	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Propiedades antideslizantes	Slip resistance	EN 13893	0,40 (D\$)
Punzonamiento	Residual indentation after static load	NF EN ISO 24343-1	0,05 mm
Estabilidad Dimensional	Dimensional stability	NF EN ISO 23999	0,02 %
Estabilidad Dimensional Curling	Dimensional curling	NF EN ISO 23999	1,3 mm
Determinación del efecto de una silla con ruedas	Castor chair	ISO 4918	Si (tipo W)
Resistencia Térmica	Thermal conductivity	EN 12664	0,0132 m ² K/W
Resistencia a los productos químicos	Resistance to staining	EN 423	Clases 0 et 1
Emisiones TVOC	Emissions TVOC	EN ISO 16000	< 20 µg/m ³
Resistencia a la luz	Color fastness to light	ISO 105-B02	≥ 6



Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, presentando un riesgo de toxicidad por inhalación en una escala de clase de A+ (emisiones muy lentas) a C (altas emisiones).



EN 14041 2004

